

Connectez-vous à votre multifonction couleur et communiquez.

**i-SENSYS**  
MF8540Cdn

**i-SENSYS**  
MF8550Cdn

**i-SENSYS**  
MF8580Cdw

you can\*



**Multifonction couleur performant offrant une connectivité sans faille et une fonction d'impression mobile.** Un périphérique multifonction ultra-performant fonctionnant en réseau avec connectivité Wi-Fi\* et fonction d'impression mobile. Grâce à ses fonctionnalités conviviales et productives, les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches quotidiennes.

#### Caractéristiques principales

- Multifonction laser couleur de bureau avec connectivité Wi-Fi\* et réseau
- Augmentez votre productivité grâce à ses fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie recto verso\*\*
- Impression mobile avec Apple AirPrint™ et Google Cloud Print™
- Impression noir et blanc et couleur de 20 ppm, PCL 5c/6
- Écran LCD couleur convivial de 7 lignes
- Fonction d'envoi ; numérisation vers un courriel, un dossier réseau et une clé USB
- Touches permettant une numérisation aisée, une copie économique et une impression sécurisée
- Économies d'énergie et aucun temps d'attente grâce aux technologies « Quick First-Print » (première sortie rapide)
- Résolution d'impression jusqu'à 1200 x 1200 dpi
- Cartouches couleur Tout-en-Un très pratiques

#### Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 718 C/M/J/N, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, étiquette des touches de raccourci, CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi, pince pour combiné, guide de démarrage rapide Wi-Fi\* et carte de garantie.

#### Dimensions (L x P x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

**Windows** 7 / 8 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / Vista / 2000

**Mac OS** version 10.5.8 ou ultérieure (distribution Internet uniquement)

**Linux** (distribution Internet uniquement)

\* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE\*\*



NUMÉRISATION



WI-FI\*

**Canon**

\*MF8580Cdw uniquement

\*\*MF8550Cdn et MF8580Cdw uniquement

# Caractéristiques



- 1 Scanner à plat et chargeur automatique recto verso de 50 feuilles
- 2 Écran LCD couleur de 7 lignes
- 3 Bac multifonction 50 feuilles
- 4 Cassette 250 feuilles
- 5 Cassette 250 feuilles en option
- 6 Cartouche 718 : 5 cartouches disponibles : Cyan, Magenta, Jaune, Noir et Noir pack économique

Type d'appareil Fonctions disponibles	Multifonction laser couleur Impression, copie, numérisation et télécopie <sup>1</sup>
<b>IMPRIMANTE</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Impression recto verso Langages d'impression Polices de caractères Marges d'impression Mode d'économie d'encre Impression depuis un support de mémoire	Jusqu'à 20 ppm en couleurs et en noir et blanc (A4) Impression laser couleur Jusqu'à 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Couleur : environ 14,5 secondes maximum ; Noir et blanc : environ 14,5 secondes maximum Automatique UFR-II, PCL 5c/6 45 polices modulables 5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche, droite (enveloppe) Oui Supports de mémoire pris en charge : clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF
<b>COPIEUR</b> Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction / Agrandissement Autres fonctionnalités	Jusqu'à 20 cpm en couleur et noir et blanc (A4) Noir : environ 15,5 secondes maximum ; Couleur : environ 16,2 secondes maximum Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte Copie de documents recto verso en recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité
<b>FONCTIONS D'ENVOI</b> Numérisation vers serveur de fichiers Numérisation vers e-mail et i-Fax Numérisation vers clé USB	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF PDF, Compact PDF <sup>2</sup> JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
<b>SCANNER</b> Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi ; Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm
<b>TÉLÉCOPIE<sup>1</sup></b> Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire TÉLÉCOPIE Numérotation rapide Numérotation groupée/destinations Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>3</sup> ) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 dpi ; Fine : 200 x 200 dpi ; Photo : 200 x 200 dpi ; Super fine : 200 x 400 dpi ; Ultra fine : 400 x 400 dpi Jusqu'à 512 pages <sup>4</sup> Jusqu'à 181 numérotations Largeur de numérisation 199 numérotations/Maximum 199 destinations Largeur de numérisation 210 destinations Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash) Oui (émission et réception) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports d'activité de télécopie, rapports de résultats d'activité de télécopie, rapports de gestion d'activité de télécopie
<b>GESTION DES SUPPORTS</b> Type de scanner Chargeur papier (standard) Chargeur papier (en option) Sortie papier Types de supports Formats de support	Scanner à plat et chargeur auto recto verso Cassette 250 feuilles ; bac multifonction 50 feuilles ; chargeur automatique recto verso 50 feuilles Cassette 250 feuilles 125 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent, papier couché, étiquette, fiche, enveloppe Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Carte postale, Foolscape, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5). Formats personnalisés : min. 100 x 148 mm à max. 215,9 x 355,6 mm

Formats de support	Bac multifonction : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Carte postale, Foolscape, Enveloppe (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), formats personnalisés : min. 76,2 x 127 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés (I x L) : min. 128 x 139,7 mm à max. 215,9 x 355,6 mm
Grammages de support	Cassette : 60 à 165 g/m <sup>2</sup> (standard ou en option) Bac multifonction : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b> Type d'interface Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Protocole réseau Gestion du logiciel et de l'imprimante Impression mobile	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n <sup>5</sup> sans fil Windows 8 / Windows 7 / Server 2012 <sup>2</sup> / Server 2008 R2 <sup>2</sup> / Server 2008 <sup>2</sup> / Server 2003 <sup>2</sup> / XP / Vista / 2000 Mac OS X, version 10.5.8 et ultérieures <sup>6</sup> Linux <sup>7</sup> Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6) Numérisation : courriel, SMB, numérisation WSD (IPv4, IPv6) Services d'application TCP/IP : Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Prestol Page Manager, MF Toolbox, interface utilisateur à distance (RUI), outil SSID <sup>8</sup> , Department ID Management Google Cloud Print <sup>9</sup> , Apple AirPrint <sup>10</sup> , application Canon Mobile Printing pour iPad <sup>9</sup> et iPhone <sup>9</sup> , application Canon Mobile Printing pour Android <sup>9</sup>
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux de bruit	Max. 40.000 pages par mois <sup>11</sup> Environ 23 secondes à partir de la mise sous tension 512 Mo (en partage) Écran LCD couleur rétroéclairé de 7 lignes 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm Environ 31 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz) Maximum : 1200 W En attente : environ 23 W En veille : environ 1 W <sup>10</sup> Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,9 kWh/semaine Pression sonore <sup>11</sup> : en fonctionnement : 50,3 dB(A) maximum ; En attente : inaudible Puissance sonore <sup>11</sup> : en fonctionnement : 64,9 dB maximum ; En attente : 36,5 dB maximum
<b>CONSUMMABLES</b> Cartouches	Cartouche 718 Noir (3400 pages <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartouche 718 Cyan (2900 pages <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartouche 718 Magenta (2900 pages <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartouche 718 Jaune (2900 pages <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartouche 718 Noir Pack économique (6800 pages <sup>12</sup> ) <sup>13</sup>
<b>ACCESSOIRES / OPTIONS</b> Éléments	Unité de chargement de cassettes V1 (cassette 250 feuilles) Cordon long kit tél 6 (combiné téléphonique) <sup>1</sup>
<b>AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ</b> Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 1) MF8550Cdn et MF8580Cdw uniquement. 2) i-Fax non pris en charge. 3) En fonction du classement standard ITU-T n° 1. 4) MF8580Cdw uniquement. 5) Numérisation en réseau non prise en charge. 6) Distribution Internet uniquement. 7) Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : juin 2013. 8) Disponible en juin 2013. 9) Le cycle de travail (Max./Mois) s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit. 10) En mode sans fil, la consommation sera de 2 W. 11) Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296. 12) Selon la norme ISO/IEC 19798. 13) L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 1200 pages (noir) et 1400 pages (cyan, magenta et jaune).	



Canon Inc  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

European Edition  
© Canon Europa N.V.,  
2013

